

MUFLOVÁ VERTIKÁLNÍ PEC LMV

Pec pro testování agresivních vsázek s horním zakládáním

Tuto variantu muflové pece zvolte, pokud potřebujete vsázku do pece spouštět, zakládat shora. Také u této muflové pece jsou topné spirály mimo komoru pece kryté odolnou keramickou muflí, takže se k nim agresivní zplodiny ani nedostanou. Pec je navíc chráněná i odvětráváním, které zabraňuje kondenzaci par při výpalu.

Rovnoměrné rozložení teploty

Mechanická odolnost

Chemická odolnost



Jednoduché ovládání i instalace



Atypické úpravy



Expedice už do 5 týdnů



Bezhluknost



Záruka 36 měsíců



Okamžitá technická podpora



LMV 2/12

Standardní vybavení:

- regulátor Ht40AL (1 program: 2x náběh, 2x výdrž)
- topná spirála navinutá na muflí, mimo pracovní prostor pece
- muflé izolovaná rohoží z minerálního vlákna
- víko nakládacího otvoru vystlané izolací z minerálního vlákna
- termočlánek typu „S“
- bezkontaktní spínací relé pro bezhlučný provoz
- koncový spínač pro bezpečné otevření dveří
- odnímatelné víko opatřené madlem
- stolní provedení

Příslušenství za příplatek:

- regulátor HtIndustry / Ht205 (30 programů po 15 krocích)
- injektor s odtahovým ventilátorem a přerušovačem tahu pro odtah zplodin (pouze s regulátorem HtIndustry / Ht205)
- přívod ochranné atmosféry (manuálně nebo automaticky ovládaný přívod plynu)
- kalibrace měřícího vstupu regulátoru
- rozhraní RS232 nebo EIA485 včetně software a kabeláže
- sada HtMonit (software + rozhraní)

Pozn.: Při kombinaci příslušenství za příplatek je nutná konzultace s technickou kanceláří.



Ručně otevírané víko pece s madlem

Typ pece	Tmax	Tmax pro dlouhodobý provoz	Objem	Vnější rozměry (šxvxh)	Vnitřní rozměry (dřv)	Příkon	Hmotnost	Jištění *	Napětí	Max. nosnost dna
	°C	°C	l	mm	mm	kW	kg		V	kg
LMV 2/12	1200	1100	2	290x520x290	110x160	1,8	30	16/1	230	5
LMV 5/12	1200	1100	5	346x530x346	170x230	2,6	40	16/1	230	5

* Jištění se může lišit dle zvoleného příslušenství za příplatek.

Technické změny vyhrazeny.