

SFPvh 1402

Laboratorní mraznička s cirkulačním chlazením
Perfection



Brutto/užitný objem	1391/1091 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	1427/867/2135
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	1210/638/1493
Spotřeba energie za rok	1162 kWh ¹
Okolní teplota	+10 °C Do +35 °C
Odvod tepla	1485 kJ/h
Chladivo	R 290
Hluk - akustický výkon	60 dB(A)
Frekvence / napětí	50/60 Hz / 220-240 V~
Způsob chlazení	dynamický
Způsob odmrazování	automatický
Teplotní rozsah	-9 °C Do -35 °C
Teplotní homogenita / max. odchylka	2,9 °C ³ / 4,9 °C ⁴
Materiál vnějších stěn/barva	ocel / bílá
Povrchová úprava dveří/víka	ocel
Materiál vnitřních stěn	Chromniklová ocel (1.4301 / AISI 304)
Typ ovládání	2,4" barevný displej, ovlada se dotykem a přejetím prstu
Výstražný signál	optický a akustický
Alarm výpadku sítě	bezprostředně při výpadku sítě na minimálně 12 h
Beznapěťový kontakt	Ano
Způsob připojení k síti	SmartModule
Řešení připojení k síti	Integrovanó, vyjímatelné
Rozhraní	WLAN/LAN
Datový záznamník	integrované, rozhraní USB
Vnitřní osvětlení	LED-Lichtsäule beidseitig
Přestavitelné odkládací plochy	8
Materiál políček	rošty potažené umělou hmotou
Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)	480 / 638
Nosnost polic	60 kg
Kolečka	5 otočných koleček, 2 s parkovací brzdou
Madlo	vertikální zapuštěná rukojeť
Průchodka snímače	1 x Ø 12 mm
DIN 13277	Ano
Druh zámku	elektronicky, s dálkovým ovládáním
Dveřní zarážka	vlevo / vpravo
Hrubá/čistá hmotnost	235/210 kg
EAN	9005382249772

¹ Změřeno při okolní teplotě + 25 °C a nastavené teplotě + 5 °C u chladniček a - 20 °C u mrazniček.
³ Teplotní homogenita definovaná v normě EN 60068-3: rozdíl mezi nejteplejším a nejchladnějším průměrným měřením.
⁴ Max. odchylka podle EN 60068-3: maximální odchylka od nastavené teploty.