

SFTfg 1501

Laboratorní mraznička s vnitřním prostorem bez zápalných zdrojů

Performance



Brutto/užitný objem	101/71 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	597/605/819
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	380/410/610
Spotřeba energie za rok	180 kWh ¹
Okolní teplota	+10 °C Do +35 °C
Odvod tepla	294 kJ/h
Chladivo	R 600a
Hluk - akustický výkon	40 dB(A)
Frekvence / napětí	50 Hz / 220-240 V~
Způsob chlazení	statický
Způsob odmrazování	ruční
Teplotní rozsah	-9 °C Do -30 °C
Teplotní homogenita / max. odchylka	7,4 °C ² / 3,3 °C ³
Materiál vnějších stěn/barva	ocel / bílá
Materiál dveří / barva	ocel / bílá
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá
Typ ovládání	Monochromatický displej s dotykovými tlačítky
Výstražný signál	optický a akustický
Alarm výpadku sítě	při obnovení dodávky energie v síti
Beznapěťový kontakt	Ano
Způsob připojení k síti	SmartModule
Řešení připojení k síti	Možnost dodatečné montáže
Rozhraní	WLAN/LAN (volitelné)
Materiál políček	sklo
Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)	380 / 347
Nosnost polic	40 kg
Maximální celkové zatížení	120 kg
Počet zásuvek	3
Madlo	Antimikrobiální madlo s otevíracím mechanismem
Průchodka snímače	1 x Ø 10 mm
DIN 13277	Ano
Druh zámku	mechanický
Dveřní zarážka	vpravo, lze zaměnit
Hrubá/čistá hmotnost	40/35 kg
EAN	9005382282038

¹ Změřeno při okolní teplotě + 25 °C a nastavené teplotě + 5 °C u chladniček a - 20 °C u mrazniček.

² Teplotní homogenita definovaná v normě EN 60068-3: rozdíl mezi nejteplejším a nejchladnějším průměrným měřením.

³ Max. odchylka podle EN 60068-3: maximální odchylka od nastavené teploty.