

SFTvh 1501

Laboratorní mraznička s cirkulačním chlazením
Perfection



Brutto/užitný objem	103/59 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	597/605/819
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	380/330/600
Spotřeba energie za rok	187 kWh ¹
Okolní teplota	+10 °C Do +35 °C
Odvod tepla	280 kJ/h
Chladivo	R 600a
Hluk - akustický výkon	40 dB(A)
Frekvence / napětí	50/60 Hz / 220-240 V~
Způsob chlazení	dynamický
Způsob odmrazování	automatický
Teplotní rozsah	-9 °C Do -35 °C
Teplotní homogenita / max. odchylka	3,2 °C ³ / 3,9 °C ⁴
Materiál vnějších stěn/barva	ocel / bílá
Materiál dveří / barva	ocel / bílá
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá
Typ ovládání	2,4" barevný displej, ovlada se dotykem a přejetím prstu
Výstražný signál	optický a akustický
Alarm výpadku sítě	bezprostředně při výpadku sítě na minimálně 12 h
Beznapěťový kontakt	Ano
Způsob připojení k síti	SmartModule
Řešení připojení k síti	Integrované, vyjímatelné
Rozhraní	WLAN/LAN
Datový záznamník	integrované, rozhraní USB
Vnitřní osvětlení	LED
Materiál poliček	sklo
Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)	380 / 266
Nosnost polic	40 kg
Maximální celkové zatížení	120 kg
Počet zásuvek	3
Madlo	Antimikrobiální madlo s otevíracím mechanismem
Průchodka snímače	1 x Ø 10 mm
DIN 13277	Ano
Druh zámku	mechanický
Dveřní zarážka	vpravo, lze zaměnit
Hrubá/čistá hmotnost	42/39 kg
EAN	9005382268674

¹ Změřeno při okolní teplotě + 25 °C a nastavené teplotě + 5 °C u chladniček a - 20 °C u mrazniček.
³ Teplotní homogenita definovaná v normě EN 60068-3: rozdíl mezi nejteplejším a nejchladnějším průměrným měřením.
⁴ Max. odchylka podle EN 60068-3: maximální odchylka od nastavené teploty.