

SRCse 801

Performance



Brutto/užitný objem	94/78 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	550/610/680
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	400/460/520
Spotřeba energie za rok	87 kWh ¹
Okolní teplota	+10 °C Do +35 °C
Odvod tepla	105 kJ/h
Chladivo	R 600a
Hluk - akustický výkon	37 dB(A)
Frekvence / napětí	50 Hz / 220-240 V~
Způsob chlazení	statický
Způsob odmrazování	automatický
Teplotní rozsah	+3 °C Do +7 °C
Teplotní homogenita / max. odchylka	5,3 °C ² / 3,9 °C ³
Materiál vnějších stěn/barva	ocel / bílá
Materiál dveří / barva	ocel / bílá
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá
Typ ovládání	Touch-Elektronik
Výstražný signál	optický a akustický
Alarm výpadku sítě	při obnovení dodávky energie v síti
Způsob připojení k síti	SmartModule
Řešení připojení k síti	Možnost dodatečné montáže
Rozhraní	WLAN/LAN (volitelné)
Vnitřní osvětlení	LED-Beleuchtung
Přestavitelné odkládací plochy	2
Materiál poliček	sklo
Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)	400 / 336
Nosnost polic	40 kg
Maximální celkové zatížení	120 kg
Madlo	prohlubeň pro madlo
Průchodka snímače	1 x Ø 10 mm
Druh zámku	mechanický
Dveřní zarážka	vpravo, lze zaměnit
Hrubá/čistá hmotnost	30,1/27,8 kg
EAN	4016803158752

¹ Změřeno při okolní teplotě + 25 °C a nastavené teplotě + 5 °C u chladniček a - 20 °C u mrazniček.

² Teplotní homogenita definovaná v normě EN 60068-3: rozdíl mezi nejteplejším a nejchladnějším průměrným měřením.

³ Max. odchylka podle EN 60068-3: maximální odchylka od nastavené teploty.