

# SRPvg 1402

Laboratorní chladnička s cirkulačním chlazením  
Performance



Brutto/užitný objem	1391/1091 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	1427/867/2135
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	1210/638/1493
Spotřeba energie za rok	464 kWh <sup>1</sup>
Okolní teplota	+10 °C Do +35 °C
Odvod tepla	520 kJ/h
Chladivo	R 290
Hluk - akustický výkon	60 dB(A)
Frekvence / napětí	50 Hz / 220-240 V~
Způsob chlazení	dynamický
Způsob odmrazování	automatický
Teplotní rozsah	-2 °C Do +16 °C
Teplotní homogenita / max. odchylka	3,1 °C <sup>2</sup> / 2,6 °C <sup>3</sup>
Materiál vnějších stěn/barva	ocel / bílá
Povrchová úprava dveří/víka	ocel
Materiál vnitřních stěn	Chromiková ocel (1.4301 / AISI 304)
Typ ovládání	Monochromatický displej s dotykovými tlačítky
Výstražný signál	optický a akustický
Alarm výpadku sítě	při obnově dodávky energie v síti
Beznapěťový kontakt	Ano
Způsob připojení k síti	SmartModule
Řešení připojení k síti	Možnost dodatečné montáže
Rozhraní	WLAN/LAN (volitelné)
Vnitřní osvětlení	LED stropní osvětlení
Přestavitelné odkládací plochy	8
Materiál polic	rošty potažené umělou hmotou
Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)	480 / 638
Nosnost polic	60 kg
Kolečka	5 otočných koleček, 2 s parkovací brzdou
Madlo	vertikální zapuštěná rukojeť
Průchodka snímače	1 x Ø 12 mm
Druh zámku	mechanický
Dveřní zarážka	vlevo / vpravo
Hrubá/čistá hmotnost	225/200 kg
EAN	9005382248751

<sup>1</sup> Změřeno při okolní teplotě + 25 °C a nastavené teplotě + 5 °C u chladniček a - 20 °C u mrazniček.

<sup>2</sup> Teplotní homogenita definovaná v normě EN 60068-3: rozdíl mezi nejteplejším a nejchladnějším průměrným měřením.

<sup>3</sup> Max. odchylka podle EN 60068-3: maximální odchylka od nastavené teploty.