

Technická specifikace - řada LABORATORY laboratorní ultrazvukové čističky

Model	Laboratory 1,3 bez ohřevu	Laboratory 2 bez ohřevu	Laboratory 3	Laboratory 6	Laboratory 9	Laboratory 13	Laboratory 20	Laboratory 28
Technické údaje								
Vnější rozměry čističky (D×Š×V) mm	180×160×200	180×165×220	270×170×220	330×180×310	330×270×310	355×330×310	530×330×310	530×330×360
Vnitřní rozměry vany – (tanku), mm	150×140×65	150×140×100	240×140×100	300×155×150	300×240×150	330×300×150	495×295×150	495×290×200
Materiál vany	Nerezová ocel SUS304	Nerezová ocel SUS304	Nerezová ocel SUS304	Nerezová ocel SUS304	Nerezová ocel SUS304	Nerezová ocel SUS304	Nerezová ocel SUS304	Nerezová ocel SUS304
Objem vany (l)	≈1,3	≈2	≈3	≈6	≈9	≈13	≈20	≈28
Ultrazvuková frekvence (kHz)	40	40	40	40	40	40	40	40
Výpustný ventil	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano
Časovač	1-20minut + trvalý provoz	1-20minut + trvalý provoz	1-20minut + trvalý provoz	1-20minut + trvalý provoz	1-20minut + trvalý provoz	1-20minut + trvalý provoz	1-20minut + trvalý provoz	1-20minut + trvalý provoz
Výkon ohřevu (W)	bez ohřevu	bez ohřevu	100	300	300	400	500	500
Regulace ohřevu	bez ohřevu	bez ohřevu	20 - 80 °C	20 - 80 °C	20 - 80 °C	20 - 80 °C	20 - 80 °C	20 - 80 °C
Ultrazvukový výkon (Weff)	60	60	120	180	240	360	480	600
Víko + koš	součástí čističky	součástí čističky	součástí čističky	součástí čističky	součástí čističky	součástí čističky	součástí čističky	součástí čističky
Napájení	240V 50Hz	240V 50Hz	240V 50Hz	240V 50Hz	240V 50Hz	240V 50Hz	240V 50Hz	240V 50Hz
Ostatní	ne	ne	ne	ventilátor + držadla	ventilátor + držadla	ventilátor + držadla	ventilátor + držadla	ventilátor + držadla
Rozměry koše (mm)	140×120×75	140×120×75	220×130×75	270×140×110	275×235×110	320×285×110	465×270×110	465×265×125